

Karta Katalogowa

PRiMA LCD SL



Manipulator systemu alarmowego jest z dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu. Manipulator PRiMA LCD SL nie tylko pozwala w łatwy i przyjazny sposób obsługiwać system alarmowy, ale również stanowi prawdziwą ozdobę każdego pomieszczenia w którym jest zainstalowany.

Opis produktu

Dzięki wyświetlaczowi z możliwością zmiany koloru podświetlenia RGB, można indywidualnie dopasować wygląd manipulatora do wystroju wnętrza. Zastosowanie kolorowego podświetlenia również ułatwia obsługę systemu, szybko przekazując za pomocą koloru najważniejsze informacje o stanie systemu.

Charakterystyka

- atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo i smukła sylwetka urządzenia,
- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu,
- duży ekran z podświetleniem RGB dający możliwość zmiany koloru,
- podświetlana klawiatura z czytelnymi przyciskami,
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu,
- sygnalizacja dźwiękowa alarmów z regulacją głośności,
- programowalne klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączenie czuwania, sterowanie,
- menu HomeControl (tylko PRiMA64LTE i PRiMA64LTE WL).
- centrala alarmowa PRiMA64LTE WL,
- centrala alarmowa PRiMA64LTE,
- centrala alarmowa PRiMA64Q,
- centrala alarmowa PRiMA16Q
- centrala alarmowa PRiMA64 (Produkty Archiwalny)
- centrala alarmowa PRiMA16 (Produkty Archiwalny)
- centrala alarmowa PRiMA6 (Produkty Archiwalny)

Karta Katalogowa

Parametry techniczne

Podłączenie	Przewodowe
Typ urządzenia	Wewnętrzne
Źródło zasilania	12 V DC -15% + 20%
Pobór prądu w stanie gotowości	50 mA
Maksymalny pobór prądu	100 mA
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2 (Grade 2)
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	Klasa II
Zakres temperatur pracy	+5...+40 °C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	190 g
Wymiar (całkowity)	128 x 114 x 16 mm